

Карманный компьютер SUNMI L2s

Новое поколение корпоративных КПК,
созданных для перевода ваших операций в цифровое пространство.

L2s Scanner / L2s RFID /L2s Standard

Усиленная защита.

Экран 5.5" HD со стеклом Corning Gorilla повышает устойчивость к падению и царапинам. Благодаря уровню защиты IP65 и усиленной конструкции SUNMI L2s выдерживает падение с высоты 1,5 м.

Батарея емкостью ATL 5000 мА·ч с высокой стабильностью работы.

В SUNMI L2s используется батарея от ATL — ведущего мирового производителя литиевых батарей, которые выдерживают до 800 циклов зарядки без потери стабильности работы. Встроенный чип защищает батарею от чрезмерной зарядки и увеличивает срок ее службы.

Профессиональные системы двумерного сканирования.

Линейные и двумерные штрих-коды могут быть распознаны даже при наличии царапин, сгибов или пятен. Доступны три системы сканирования (Zebra/Honeywell)

Идентификация UHF-RFID-этикеток.

SUNMI L2s может эффективно идентифицировать группы этикеток размером до 50 см*, уменьшая вероятность ошибок ручного ввода.
(*Функция поддерживается только версией RFID, фактическое расстояние зависит от размера этикетки)



Опциональные аксессуары

База для зарядки*

КПК и батарею можно заряжать одновременно, чтобы иметь возможность их интенсивного использования.

УВЧ-рукоятка *

С помощью УВЧ-рукоятки можно точно распознавать RFID-этикетки группами

Зарядное устройство с 4 разъемами

Поддержка одновременной зарядки до 4 КПК и умное управление зарядом батареи.

Ремешок на руку

Благодаря ремешку SUNMI L2s удобно использовать при повседневном применении.

Рукоятка сканера*

Благодаря рукоятке сканера L2s может использоваться для интенсивного сканирования штрих-кодов в целях инвентаризации, производства и логистики.

*Эти аксессуары скоро появятся в продаже. Подробная информация у торговых представителей.



SUNMI L2s Tech Specs

General Configuration

Модель утверждена T8910	ОС Android 9.0 SUNMI OS	Процессор Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 Процессор 1,8 ГГц/2,0 ГГц	Дисплей 5,5" HD1440x720 Емкостный мультитач	Защита IP65 Устойчивость к падению с высоты 1,5 м
Динамик Два микрофона Уведомление вибрацией Динамик	Обмен данными 4G/3G/2G	Wi-Fi 2.4G/5G, поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Поддержка Bluetooth 5.0 поддержка BLE	GPS Поддержка AGPS Поддержка GPS/Глонасс/Beidou/Galileo
Батарея Съемная литий-полимерная батарея, 3,8 В/5000 мА·ч	Адаптер питания Type-C 5 В/2 А	NFC Поддержка карты Type A / B, Карта Mifare, Карта Felica; Соответствует ISO/IEC 14443 и ISO15693	Размеры (Д * Ш * В) 154,4 * 74,6 * 17,1 мм	Среда Рабочая температура: -20°C~55°C Температура хранения: -40°C~70°C

	L2s Scanner	L2s Standard	L2s RFID
Память	3 Гб ОЗУ + 32 Гб ПЗУ	2 Гб ОЗУ + 16 Гб ПЗУ	3 Гб ОЗУ + 32 Гб ПЗУ
Сканер	Zebra и Honeywell	N/A	Zebra и Honeywell
Разъем для карты	1 * Nano SIM, 2 * PSAM 1 * microSD (TF)	2 * SIM, 1 * PSAM 1 * microSD (TF)	1 * Nano SIM, 2 * PSAM 1 * microSD (TF)
Камера	Задняя: 13MP AF Передняя: 2MP FF Сканирование задней камерой, поддержка сканирования линейных / двухмерных штрих-кодов	Задняя: 5MP AF Передняя: 2MP FF Сканирование задней камерой, поддержка сканирования линейных / двухмерных штрих-кодов	Задняя: 13MP AF Передняя: 2MP FF Сканирование задней камерой, поддержка сканирования линейных / двухмерных штрих-кодов
Кнопки	1* Кнопка питания (блокировка экрана) 2* Кнопки сканирования 2* Кнопки громкости (+/-) 1* Кнопка настройки	1* Кнопка питания (блокировка экрана) 2* Кнопки громкости (+/-) 1* Кнопка настройки	1* Кнопка питания (блокировка экрана) 2* Кнопки сканирования 2* Кнопки громкости (+/-) 1* Кнопка настройки
РТТ	N/A	N/A	N/A
RFID (встроенные УВЧ)	N/A	N/A	0.5M
Датчик	Датчик положения в пространстве / Датчик расстояния / Датчик света / Гироскоп / Электронный компас	Датчик положения в пространстве / Датчик расстояния / Датчик света / Электронный компас	Датчик положения в пространстве / Датчик расстояния / Датчик света / Гироскоп / Электронный компас
Порты	1* Type-c, возможность работы без подключения к ПК 2* пружинных контакта на нижней стороне для зарядки 8* пружинных контактов на задней стороне для аксессуаров	1* Type-c, возможность работы без подключения к ПК 2* пружинных контакта на нижней стороне для зарядки	Датчик положения в пространстве / Датчик расстояния / Датчик света / Гироскоп / Электронный компас
Общий вес	245 г	231 г	255 г

1. The usable memory may be less than the installed memory.
2. All specifications are subject to change without (prior) notice.