



UROVO®

UROVO K329

Мобильный принтер

- Улучшенный дизайн
- Подключение по Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением, пассивные теги NFC для быстрого подключения
- Возможности печати этикеток и чеков
- Аккумулятор с длительным сроком службы и интеллектуальный контроль энергопотребления
- Совместимость с несколькими языками программирования
- Приложения для визуального редактирования, для просмотра, удобная печать




Сферы применения



Торговля



Логистика



Производство



Парковки

МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР UROVO K329

Спецификация



Характеристики печати

Способ печати: прямая термopечать
Разрешение: 203 точек на дюйм /
8 точек / мм
Максимальная ширина печати: 72 мм
Максимальная скорость печати:
до 120 мм / с



Датчики

Разрыв, Черная метка
Открыта крышка
принтера и т.п.



Характеристики этикеток

Ширина: 42 ~ 80 мм
Максимальный внешний
диаметр рулона: 50 мм
Толщина: 0,06 ~ 0,16 мм
Типы материалов: прямая
термopечать



Шрифт

Растровые шрифты:
ASCII (8 * 16, 12 * 24, 16 * 32)
GBK(16*16,24*24, 32*32)
BIG 5(16*16, 32*32)
Можно скачать шрифты TTF



Поддерживаемые штрих-коды

1D: Code 39, Code128, ITF,
EAN-8, EAN-13 и другие.
2D: QRCode, PDF417,
DataMatrix и другие



Языки программирования

TSPL, CPCL, ESC/POS и др.



Память

Оперативная память (RAM): 8 MB
Встроенная память (ROM): 16 MB



Кнопки и дисплей

Кнопка питания,
Кнопка подачи/ настройки
Светодиодный дисплей



Аккумуляторная батарея

Литий-ионная батарея, 7.4V
2500mAh



Подключение к другим устройствам

USB Type-C
Bluetooth 4.2 +2.1
WIFI 2.4GHz/5GHz (опционально)



Физические характеристики

Размеры :118x105x62 мм
Вес: 450гр



Условия эксплуатации

Рабочая температура: 0 ~ + 50 °C
Температура хранения: -20 ~ + 60 °C
Влажность: 20% RH ~ 85% RH
(без конденсации)
Ударопрочность: Выдерживает
падения с высоты 1.5 м