

Модель	Сканер Mertech 9000 "Zeus" P2D арт. 4099
<b>Технические параметры:</b>	
Тип сканера	Стационарный
Тип сканирующего модуля	2D image
Тип подключения	Проводное
Скорость сканирования, скан/сек	350
Дальность сканирования, мм	До 210
Минимальная контрастность штрихкода	20%
Разрешение	640(h)x480(v)Px
Угол охвата при сканировании	40°(h)x25°(v)
Подсветка	Белый, 5600K LED
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм	150мм*98мм*95мм
Вес, г	295г.
<b>Дальность сканирования:</b>	
5 MIL	0-40 мм
13 MIL	0-200 мм
Минимальное разрешение сканирования	4 MIL
<b>Функциональные возможности:</b>	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.
Поддержка ЕГАИС	Да
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая индикация и визуальная	Да
Автоматическое сканирование	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
<b>Интерфейсы</b>	
USB-HID	Да
USB-COM	Да, эмуляция
RS232	Опционально
<b>Параметры функционирования:</b>	
Питание	5В/450мА
Температура эксплуатации	0°С - 50°С
Допустимая влажность	0%- 95%
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54
Drop test	Выдерживает падение с высоты 1,5 м
Температура хранения	-40°С - 70°С
<b>Корпус:</b>	
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)
<b>Комплектация:</b>	
	Сканер
	Кабель USB type A (205 см)
	Инструкция
	Гарантийный талон
	Упаковка
Вес брутто, г	515
Вес мастербокса, кг	10,5
Количество в мастербоксе, шт.	20
Размеры коробки, мм	195*120*140
Размеры мастербокса, мм	420*315*620